

# スピード乾燥機シリーズ FS220/FS110

洗浄後の小物部品の乾燥に最適

## ■特徴

- 水系（アルカリ）や炭化水素系の洗浄後に常温で乾燥  
炭化水素系なら30秒～1分で乾燥、水系なら1分～3分で乾燥  
回転翼方式による強制吸排気乾燥でヒーターをしない省エネタイプ  
コンパクトなボディサイズで低価格を実現

## ■用途

- 自動盤等の小物部品の乾燥、袋穴部品の乾燥
- 専用治具によるライン1個流しに最適、高級切削油の回収

## ■メリット

- 乾燥時間の短縮
- 乾燥後のシミが残りにくい
- 切削油、洗浄剤の回収・リサイクル



FS220

FS110

## 仕様

型 式	FS220	FS110
本 体 寸 法 ( 概 略 )	W622×D505×H800	W673×D1020×H1155
乾 燥 方 式	回転強制吸排気方式	
バ ス ケ ッ ト 寸 法	φ300×H150	φ390×H150
乾 燥 物 最 大 重 量	5kg (バスケット重量含む)	15kg (バスケット重量含む)
回 転 数	550～900rpm	
乾 燥 時 間	タイマーによる任意設定可能	
電 源	三相200V 0.9KVA	三相200V 2.2KVA
本 体 重 量	約170kg	約290kg
安 全 装 置	漏電遮断器、扉開閉検出スイッチ	
標 準 付 属 品	標準バスケット1個	
オ プ シ ョ ン 設 定	自動扉、シグナルタワー、タッチパネル、特殊バスケット、その他	

■製造販売元

株式会社 ニッコークリエイト

産業装置部 埼玉営業所  
 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-2-6 202号  
 TEL 0480-47-0267 FAX 0480-47-0268  
 産業装置部 〒328-0101 栃木県栃木市都賀町大柿295  
 TEL 0282-91-1525 FAX 0282-91-1526  
 E-mail sangyousouchi@nikko-cteate.co.jp  
<http://www.nikko-create.co.jp>

■代理店 (ご用命は信頼と実績の当代理店へ)

