

卓上真空超音波洗浄機

CS2218VS



NEW

洗浄ワーク(参考)
三角錐形状



■対象液

●中性・弱アルカリ系洗浄剤および指定液を使用してください。

仕様

型 式	CS2218VS
品 名	超音波洗浄機(減圧型)
減 圧 方 式	VP型真空ポンプ使用
到 達 真 空 度	-66.7kpa (-500mmHg)
定 格 電 圧 ・ 周 波 数	AC 100V 50-60Hz
消 費 電 力	700w
発 振	38 kHz BLT自動発振
洗 浄 時 間	最大60分(1分刻みで設定)
高 周 波 出 力	360W
ヒ ー タ ー 容 量	320W
槽 容 量	約13L
槽 寸 法 (W×D×H)	W350×D250×H200 (mm)
本 体 寸 法 (W×D×H)	W450×D450×H378 (mm)
使 用 周 囲 温 度	10~35℃
本 体 重 量	約34kg
安 全 装 置	空焚き過昇温度保護装置、等
使 用 電 圧 範 囲	AC90V~110V
排 水 コ ッ ク	手動排水バルブ式
付 属 品	脱着式電源コード、洗浄カゴ

■特 徴

◎真空洗浄のメリット

- ・液中溶存酸素が減少しキャビテーション(超音波)効果が高まります。**脱気効果**
- ・止まり穴、微細孔部より空気を排出し液が流れ込みます。**空液置換効果**
- ・重なり合った部品の隙間に洗浄液が入り込み高い洗浄効果が得られます。
- ・卓上型の省スペース
- ・タッチパネルで簡単操作
- ・真空と常圧を切り替えるソフト付
- ・真空ポンプ内臓

※改良の為仕様及び外観を予告無く変更することがあります。

■製造販売元

株式会社 ニッコークリエイト

産業装置部 埼玉営業所
〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-2-6 202号
TEL 0480-47-0267 FAX 0480-47-0268
産業装置部 〒328-0101 栃木県栃木市都賀町大柿295
TEL 0282-91-1525 FAX 0282-91-1526
E-mail sangyousouchi@nikko-cteate.co.jp
<http://www.nikko-create.co.jp>

■代理店 (ご用命は信頼と実績の当代理店へ)



卓上型超音波洗浄機 シリーズ

コンパクト
強力洗浄!!

CS210シリーズ 水系洗浄液仕様

主な特徴

- 高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備による優れた洗浄力
- オールステンレス構造で優れた耐久性
- 高効率発振回路による低消費電力
- メモリー機能搭載により前回使用時の設定条件で再運転
- 豊富なバリエーションであらゆるニーズに対応
- 弊社純植物性洗浄液の使用でさらに洗浄性の向上と環境性に貢献
- 弊社浄化ユニットとの併用で液の循環使用 (オプション)

主な用途

- 工業用小物部品の洗浄
- 理化学器具類の洗浄
- 医療器具類の洗浄

高出力の超音波とヒーターの標準装備による強力洗浄
長年の実績に裏打ちされた優れた耐久性



● CS-211



● CS-212



● CS-213



● CS-214



● CS-215

◎用途

*精密部品の洗浄 *設備部品の洗浄 *理化学器具の洗浄 *工具類の洗浄 *医療器具の洗浄


■ 仕様

旧型式	CS211	CS212	—	CS213	CS214
新型式	CS2101	CS2102	CS2103	CS2105	CS2110
槽の深さ・mm	100			150	
外形寸法(W×D×H)・mm	210×197×184	299×197×184	361×210×184	361×210×254	361×299×254
洗浄槽内寸法(W×D×H)・mm	152×137×100	237×137×100	299×150×100	299×150×150	299×236×150
槽内底面部寸法(W×D)・mm	126×111	212×111	273×124	279×130	279×216
洗浄液容量・ℓ	1.6	2.6	3.8	5.8	9.2
材質	洗浄槽(SUS304)、本体(SUS304)、パネル(PP)				
電源	AC100V 50/60Hz				
公称発振周波数	38kHz PZT 自動発振				
高周波出力	55w	100w	100w	150w	200w
ヒーター容量	50w	80w	160w	160w	210w
温度設定範囲	常温～50℃(1℃刻みで設定)				
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定)				
排水方式	—		手動排水バルブ式		
付属品	スノコ(SUS304)				
オプション1	洗浄カゴ(網目・φ10mm)				
オプション2	洗浄バスケット(穴径・φ3)				
オプション3	インサートトレイ				
オプション4	ふた(SUS304)				


旧型式	—	CS215	—	—	
新型式	CS2113	CS2120	CS2218	CS2230	
槽の深さ・mm	150		200		
外形寸法(W×D×H)・mm	387×361×254	564×361×254	387×361×352	564×361×352	
槽内寸法(W×D×H)・mm	325×299×150	502×299×150	325×299×200	502×299×200	
槽内底面部寸法(W×D)・mm	305×279	482×279	290×264	467×264	
洗浄液容量・ℓ	13	20.4	18	28.2	
材質	洗浄槽(SUS304)、本体(SUS304)、パネル(PP)				
電源	AC100V 50/60Hz				
公称発振周波数	38kHz PZT 自動発振		38kHz BLT		
高周波出力	300w	400w	350w	450w	
ヒーター容量	210w	300w	420w	510w	
温度設定範囲	常温～50℃(1℃刻みで設定)				
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定)				
排水方式	手動排水バルブ式				
付属品	スノコ(SUS304)				
オプション1	洗浄カゴ(網目・φ10mm)				
オプション2	洗浄バスケット(穴径・φ3)				
オプション3	インサートトレイ				
オプション4	ふた(SUS304)				

※槽はテーバーになっていますので、下部寸法は小さくなります。※価格及び仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。


オプション1



オプション2



オプション3



オプション4

